



Galaxy



RADIOCOMANDO REMOTE CONTROL

CARATTERISTICHE / TECHNICAL SPECIFICATION

Alimentazione Standard / Standard power supply:	3V DC
Assorbimento / Power consumption:	8mA
Temperatura di esercizio / Operating temperature:	-10+55 °C
Numero canali / Number of channels:	2
Codifica / Codification:	Codice Fisso o Rolling Code Fixed Code or Rolling Code
Modulazione / Modulation:	AM/ASK
Frequenza portante / Carrier frequency:	433.92MHz
Numero combinazioni / Number of combinations:	65.536 (Codice Fisso / Fixed Code) 4.294.967.296 (Rolling code / Rolling code)
Tipi di codici fissi clonabili / Types of clonable fixed codes:	MANCHESTER, PCM, Max. 64 bit
Numero di bit del codice identificativo / Bit number of the identification code:	16 (Codice Fisso / Fixed Code) 32 (Rolling code / Rolling code)
Numero bit trasmessi / Number of bits transmitted:	28 (Codice Fisso / Fixed Code) 144 (Rolling code / Rolling code)
Funzione di copia / Copy function:	Sì (solo codice fisso) Yes (fixed code only)
Distanza massima in campo libero / Maximum distance in unobstructed environment:	150m
Batteria / Battery:	Mod "CR2032" 3V
Peso prodotto imballato (Kg) / Packaged product weight (Kg):	0,04

DIMENSIONI / DIMENSIONS

