



Milo



**RADIOCOMANDO
REMOTE CONTROL**

CARATTERISTICHE / TECHNICAL SPECIFICATION

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione Standard / Standard power supply: | 3V DC |
| Assorbimento / Power consumption: | 8mA |
| Temperatura di esercizio / Operating temperature: | -10+55 °C |
| Numero canali / Number of channels: | 2 |
| Codifica / Codification: | Codice Fisso o Rolling Code Fixed Code or Rolling Code |
| Modulazione / Modulation: | AM/ASK |
| Frequenza portante / Carrier frequency: | 433.92MHz |
| Numero combinazioni / Number of combinations: | 65.536 (Codice Fisso / Fixed Code) 4.294.967.296 (Rolling code / Rolling code) |
| Tipi di codici fissi clonabili / Types of clonable fixed codes: | MANCHESTER,PCM, Max.64 bit |
| Numero di bit del codice identificativo / Bit number of the identification code: | 16 (Codice Fisso / Fixed Code) 32 (Rolling code / Rolling code) |
| Numero bit trasmessi / Number of bits transmitted: | 28 (Codice Fisso / Fixed Code) 144 (Rolling code / Rolling code) |
| Funzione di copia / Copy function: | Sì (solo codice fisso) Yes (fixed code only) |
| Distanza massima in campo libero / Maximum distance in unobstructed environment: | 150m |
| Batteria / Battery: | Mod "CR2032" 3V |
| Peso prodotto imballato (Kg) / Packaged product weight (Kg): | 0,04 |

DIMENSIONI / DIMENSIONS

